

Texecom Exodus RR/4W



Texecom Exodus RR/4W; Termo-diferenciální detekce rychlého nárůstu teploty s možností vyhlášení poplachu při překročení +58 °C , elegantní design s nízkým profilem, mikroprocesorové řízení s digitálním vyhodnocením, signalizační LED, testovací tlačítko...

Kód	ZABTEX0211
PN	EXODUS-RR-4W
Výrobce	TEXECOM
Záruka	24 měs.

Texecom Exodus RR/4W

Termo-diferenciální **detekce rychlého nárůstu teploty s možností vyhlášení poplachu při překročení +58 °C**, elegantní design s nízkým profilem, mikroprocesorové řízení s digitálním vyhodnocením, signalizační LED, testovací tlačítko, 4drátové provedení (2 svorky napájení, 2 svorky výstup relé NC), odběr 15 mA, součástí dodávky je montážní patice pro instalaci na strop.

Vhodné pro: Rychlá detekce požáru v zakouřeném nebo prašném prostředí (např. v barech nebo na půdách), kde běžné teploty nepřesahují 38 °C (100 °F).

Nevhodné pro: Prostředí s rychle se měnící teplotou (např. kuchyně, koupelny apod.).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: požární detektor (detekce nárůstu teploty + možnost poplachu při teplotě nad +58 °C)

Výstup alarmu: uzavřené relé - při poplachu se rozepe (< DC 24 V, 50 mA, 18 Ω)

Napájení: DC 9-16 V

Provedení: plast

Rozměry: 107 x 107 x 55 mm

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Barva: bílá