

Pulsar HPSB-12V2A-B



Pulsar HPSB-12V2A-B; Záložní impulzní napájecí zdroj s boxem na stěnu. Určeno pro nízkonapěťové systémy. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Napájecí zdroj: AC 200-240 V; Napájecí výstup: 2 A (DC 13,8 V); Nabíjecí proud akumulátoru: 0,5 A; Akumulátor: 1x 7 Ah; Účín...

Kód	ZABZDR0001
PN	HPSB-12V2A-B
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar HPSB-12V2A-B

Záložní **impulzní napájecí zdroj s boxem** na stěnu. Určeno pro nízkonapěťové systémy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj: AC 200-240 V

Napájecí výstup: 2 A (DC 13,8 V)

Nabíjecí proud akumulátoru: 0,5 A

Akumulátor: 1x 7 Ah

Účinnost: 87 %

Rozměry: 180 x 170 x 82 mm [+/- 2 mm]

Vzdálenost od podkladu: 8 mm

Zajištění: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otevření skříně


Zavírání: šrouby (možnost montáže zámku)

Instalace: povrchová montáž

Indikace: optická signalizace LED

Provedení: plech DC01, tloušťka 0,7 mm, RAL9003 (bílá), kovový

Stupeň krytí: IP20



Receiver e.g.



Camera



Detector



Indicator



Electromagnetic
lock



Electric strike



Intercom



Video intercom



[Manuál \(EN\)](#)



[Datasheet \(EN\)](#)

Pulsar:



[Katalog Pulsar 2022 \(30 MB, anglický\)](#)



[Vyrovnávací napájecí jednotky a příslušenství \(EN\)](#)



[Leták - série HPSB \(EN\)](#)