

Pulsar PSBEN3012C



Pulsar PSBEN3012C; Záložní impulzní napájecí zdroj určený k nepřerušnému napájení zařízení alarmových systémů vyžadujících stabilizované napětí. Tlumivý napájecí zdroj byl navržen v souladu s požadavky normy EN 50131-6 ve stupni 1÷3 a třídě prostředí...

Kód	ZABZDR0040
PN	PSBEN3012C
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar PSBEN3012C

Záložní impulzní napájecí zdroj určený **k nepřerušnému napájení zařízení alarmových systémů** vyžadujících stabilizované napětí.

Tlumivý napájecí zdroj byl navržen v souladu s požadavky normy EN 50131-6 ve stupni 1÷3 a třídě prostředí II.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj: AC 230 V

Napájecí výstup:

3 A (DC 13,8 V) - pro obecné použití

1,4 A (DC 13,8 V) - GRADE 1÷2

0,56 A (DC 13,8 V) - GRADE 3

Akumulátor: 1× 7 Ah/ 1× 17 Ah

Nabíjecí proud akumulátoru: 0,2 A/ 0,6 A/ 1 A nebo 1,5 A (přepínání pomocí jumperu)

Účinnost: 70 %

Odběr proudu (PSU): max. 22 mA

Rozměry: 300 × 300 × 92 mm [+/- 2 mm]

Vzdálenost od podkladu: 8 mm

Zajištění: SCP, OLP, OVP, UVP, OHP, tamper - otevření skříně, tamper - sejmutí ze stěny

Technické výstupy: EPS - porucha sítě AC, PSU - poruchy napájecího zdroje, APS - porucha akumulátoru

Technické vstupy: EXT IN - vnější poruchu

Zavírání: šrouby (možnost montáže zámku)


Instalace: povrchová montáž

Indikace: LED displej, BUZZER

Provedení: plech DC01 (1 mm), RAL9005 (černá), kovový

Stupeň krytí: IP20

Poznámka - Možnost dálkového monitoringu s využitím sítě LAN nebo RS-485 (vyžaduje vhodné moduly).



Receiver e.g.:



Motion detector



Smoke detector



Outdoor indicator



Internal indicator

Accessories e.g.:



Interface