

Pulsar AWZ-512



Pulsar AWZ-512; Reléový modul vhodný k použití v nízkonapěťových instalacích. Je určený k ovládání a indikaci stavu v poplašných systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím...

Kód	ZABZDR0060
PN	AWZ-512
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar AWZ-512

Reléový modul vhodný k použití v **nízkonapěťových instalacích**. Je určený k ovládání a indikaci stavu v poplašných systémech nebo systémech kontroly přístupu. Lze jej použít k ovládání zařízení s vysokou spotřebou energie prostřednictvím **OC výstupů** zabezpečovacích systémů. Kromě toho zajišťuje galvanické oddělení signálů, zdrojů napájení vztahujících se k výstupům modulu. Modul je vybaven plastovým panelem se samolepicí páskou, která umožňuje jeho upevnění na rovný povrch (boční panel skříně, vyrovnávací PSU atd.), a otvory pro přišroubování panelu k montážnímu povrchu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet relé: 2

Napětí cívek: AC 10–13 V, DC 10–16 V

Proud cívek: 30 mA

Napětí kontaktů: DC 30 V, AC 48 V

Proud kontaktů: max. 1 A

Indikace: LED

Provozní teplota: -10 až 50 °C

Rozměry: 80 × 43 × 20 mm

Hmotnost: 40 g