

Pulsar AWZ-579



Pulsar AWZ-579; Osmipojistkový 1A modul určený k rozdělení napájení v nízkonapěťových zabezpečovacích systémech (rozvodech napájení), které vyžadují napětí v rozmezí DC 10-30 V . Má k dispozici dva napájecí vstupy, šroubový konektor a stejnosměrnou zá...

Kód	ZABZDR0061
PN	AWZ-579
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar AWZ-579

Osmipojistkový 1A modul určený k rozdělení napájení v nízkonapěťových zabezpečovacích systémech (rozvodech napájení), které vyžadují napětí v rozmezí **DC 10-30 V**. Má k dispozici dva napájecí vstupy, **šroubový konektor a stejnosměrnou zásuvku**, a **osm AUX výstupů**. Všechny výstupy jsou nezávisle zajištěny pomocí **PTC pojistky**. Aktivace pojistky PTC je signalizována zhasnutím příslušné LED diody např. L1 pro AUX1, L2 pro AUX2 atd. Každý výstup je navíc jištěn varistorem, který chrání napájecí zdroj a přijímače před přepětím v napájecím obvodu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: DC 10-30 V

Výstupní napětí: $U_{AUX} = U_{IN}$ (DC 10-30 V)

Počet vstupů: 1× zásuvka DC 5,5/2,1, 1× šroubovací konektor

Počet výstupů: 8× AUX

Pojistky: 8× 1 A (PTC)

Provozní teplota: -10 °C až 50 °C

Rozměry: 124 × 43 × 21 mm

Hmotnost: 50 g