

Pulsar HPSG2-24V3A-C



Pulsar HPSG2-24V3A-C; Záložní impulzní napájecí zdroj určený k nepřerušnému napájení zařízení alarmových systémů vyžadujících stabilizované napětí. Tlumivý napájecí zdroj byl navržen v souladu s požadavky normy EN 50131 ve stupni 1÷2 a EN 60839-11. Z...

Kód	ZABZDR0079
PN	HPSG2-24V3A-C
Výrobce	PULSAR
Záruka	24 měs.

Pulsar HPSG2-24V3A-C

Záložní impulzní napájecí zdroj určený **k nepřerušnému napájení zařízení alarmových systémů** vyžadujících stabilizované napětí.

Tlumivý napájecí zdroj byl navržen v souladu s požadavky normy EN 50131 ve stupni 1÷2 a EN 60839-11.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj: AC 200–240 V

Napájecí výstup: DC 27,6 V / 3,5 A (celkový výstupní proud s nabíjením), funkce START umožňuje provoz PSU z baterie

Akumulátor: 2 × 17 Ah

Nabíjecí proud akumulátoru: 0,5 A / 1 A

Účinnost: 89 %

Rozměry: 380 × 330 × 173 mm [+/- 2 mm], vzdálenost od podkladu 14 mm

Zajištění: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otevření skříně

Technické vstupy: EPS - porucha sítě AC, APS - porucha akumulátoru

Zavírání: šrouby

Instalace: povrchová montáž

Indikace: optická signalizace LED

Provedení: plech DC01, 1mm, RAL9003 (bílá), kov

Stupeň krytí: IP20

HPSG2-24V3A-C

