

MEAN WELL LRS-50-24



MEAN WELL LRS-50-24; Uzavřený napájecí spínaný zdroj (24 V) s univerzálním rozsahem vstupního napětí 85-264 V (AC) a 120-373 V (DC) a výkonem 52,8 W pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poruchami) je ...

Kód	ZNPMEA0005
PN	LRS-50-24
Výrobce	MEANWELL
Záruka	48 měs.

MEAN WELL LRS-50-24

Uzavřený **napájecí spínaný zdroj (24 V)** s univerzálním rozsahem vstupního napětí **85-264 V (AC)** a **120-373 V (DC)** a výkonem **52,8 W** pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poruchami) je více než 645 000 hodin, navíc zdroj splňuje vojenský standard **MIL-HDBK-217F**.

- Ultra tenký Case 1U profil 30 mm, šroubové přípoje
- Automatické vypnutí při přetížení, auto recovery
- Náběhový proud pro studený start - 45 A
- Odolný vůči zkratu
- 100% burn-in-test při plném zatížení
- Zabudovaný odrušovací filtr, nízké zbytkové vlnění
- Pasivní chlazení
- LED kontrolka stavu
- Testován na vibrace 5G

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 85-264 V (AC), 120-373 V (DC)

Výstupní napětí: 24 V (DC)

Nastavitelné výstupní napětí: 21,6-28,8 V

Výstupní proud (max): 2,2 A

Jmenovitý výkon: 52,8 W

Účinnost: 88 %

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Pracovní teplota: -30 až +70 °C

Hmotnost: 230 g

Rozměry: 99 × 82 × 30 mm