

MEAN WELL LRS-150-24



MEAN WELL LRS-150-24; Uzavřený napájecí spínaný zdroj (24 V) s univerzálním rozsahem vstupního napětí 85-132 V / 170-264 (AC) a 240-370 V (DC) a výkonem 156 W pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poru...

Kód	ZNPMEA0008
PN	LRS-150-24
Výrobce	MEANWELL
Záruka	48 měs.

MEAN WELL LRS-150-24

Uzavřený **napájecí spínaný zdroj (24 V)** s univerzálním rozsahem vstupního napětí **85-132 V / 170-264 (AC)** a **240-370 V (DC)** a výkonem **156 W** pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poruchami) je více než 601 000 hodin, navíc zdroj splňuje vojenský standard **MIL-HDBK-217F**.

- Ultra tenký Case 1U profil 30 mm, šroubové přípoje
- Automatické vypnutí při přetížení, auto recovery
- Náběhový proud pro studený start - 60 A
- Odolný vůči zkratu
- 100% burn-in-test při plném zatížení
- Zabudovaný odrušovací filtr, nízké zbytkové vlnění
- Pasivní chlazení
- LED kontrolka stavu
- Testován na vibrace 5G

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 85-132 V (AC), 170-264 V (AC), 240-370 V (DC)

Výstupní napětí: 24 V (DC)

Nastavitelné výstupní napětí: 21,6-28,8 V

Výstupní proud (max): 6,5 A

Jmenovitý výkon: 156 W

Účinnost: 89%

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Pracovní teplota: -30 až 70 °C

Hmotnost: 480 g

Rozměry: 159 x 97 x 30 mm